

Serie FXE

Climatizzatori Residenziali Inverter R32



CLASSE FREDDO **A++**



QUALITÀ
GIAPPONESE



CLASSE FREDDO **A++**

CLASSE CALDO **A+**

Telecomando IR
di serie per ogni
Unità Interna



Caratteristiche tecniche

			Mono Split				Dual Split x2	Trial Split x3
			FXE 0919 9000 Btu	FXE 1219 12000 Btu	FXE 1819 18000 Btu	FXE 2419 24000 Btu	FXE 1819D 9+12 KBtu	FXE 2419T 9+9+12 KBtu
Raffrescamento	Potenza Rendimento	kW SEER/EEC	2,6 (0,80-3,50) 6,3 / A++	3,5 (1,20-4,10) 6,2 / A++	5,0 (1,96-6,21) 6,3 / A++	7,0 (0,33-8,44) 8,0 / A++	5,2 (1,80-6,60) 7,0 / A++	7,0 (3,00-10,00) 7,0 / A++
Deumidificazione		L/h	0,9	1,2	2,0	2,5	9k: 0,8 12k: 1,2	9k: 0,7 (x2) 12k: 1,1
Riscaldamento	Potenza Rendimento	kW SCOP/EEC	2,9 (0,80-3,50) 4,1 / A+	4,0 (1,60-4,30) 4,1 / A+	5,6 (1,29-6,98) 4,1 / A+	7,5 (2,08-9,44) 4,6 / A++	6,0 (1,40-7,20) 4,2 / A+	8,0 (2,30-10,00) 4,1 / A+
Potenza assorbita in Raffrescamento	kW		0,72 (0,18-1,50)	0,97 (0,19-1,50)	1,54 (0,26-2,30)	1,80 (0,35-3,20)	1,33 (0,36-2,20)	1,79 (0,65-3,10)
Potenza assorbita in Riscaldamento	kW		0,70 (0,18-1,50)	1,02 (0,19-1,50)	1,51 (0,35-2,30)	2,02 (0,30-3,45)	1,43 (0,28-2,30)	2,10 (0,52-3,10)
Consumo annuo in (Raffr./Risc.)	kW/y		144 / 852	197 / 1142	277 / 1642	307 / 1518	260 / 1906	367 / 2607
Corrente assorbita (max)	A		7,5	8,0	12,3	15,2	11,0	13,7
Tubazioni (Liquido-Gas)	Ø		L1/4" - G3/8"	L1/4" - G3/8"	L1/4" - G1/2"	L3/8" - G5/8"	L1/4" - G3/8"	L1/4" - G3/8"
Portata d'aria UI (Turbo)	m³/h		350-550 (680)	350-600 (680)	500-1000 (1080)	600-1100 (1200)	9k: 350-680 12k: 350-680	9k: 350-680 (x2) 12k: 350-680
Portata d'aria UE	m³/h		1800	1800	2200	2800	2200	2800
Range temperatura in Raffrescamento	°C		-15 ÷ 43	-15 ÷ 43	-15 ÷ 43	-15 ÷ 43	-15 ÷ 48	-15 ÷ 43
Range temperatura in Riscaldamento	°C		-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Pressione (potenza) sonora UI	dB(A)		19-46 (56)	20-46 (56)	23-50 (60)	25-50 (63)	9k: 19-46 (56) 12k: 20-46 (56)	9k: 19-46 (56) 12k: 20-46 (56)
Pressione (potenza) sonora UE	dB(A)		41 (63)	41 (63)	43 (65)	47 (69)	42 (64)	46 (68)
Distanza tra UI/UE (max)	m		15	15	15	15	15 (totale 30)	20 (totale 45)
Dislivello tra UI/UE (max)	m		5	5	5	5	15 (UI/UI 7,5)	15 (UI/UI 7,5)
Dimensioni UI (LxHxP)	mm		820×270×215	820×270×215	926×315×240	1097×315×242	820×270×215	820×270×215
Dimensioni UE (LxHxP)	mm		796×486×290	796×486×290	880×585×350	950×667×368	893×584×338	1090×840×413
Peso UI	Kg		9	9	12	13	9	9
Peso UE	Kg		26	27	38	60	37	69
Carica di refrigerante (R32)	g		590	760	1200	1700	1320	1800
Codice modello			M36090	M36091	M36092	M36093	M36094	M36095